

Une huile de transmission synthétique automatique, composée d'huiles de base synthétiques, auxquelles des "friction modificateurs" spéciaux sont ajoutés afin d'obtenir les caractéristiques suivantes:

- indice de viscosité très élevé et stable
- point d'écoulement très bas
- très bonne stabilité d'oxydation
- une grande puissance anti-usure, anticorrosion et antimousse
- caractéristiques de friction spéciales, permettant un changement de vitesse silencieux et souple
- neutre par rapport aux synthétiques joints
- apport d'huile rapide après démarrage à froid

Performance

- AUDI: TL 52180
- DODGE: NS-2/CVTF+4
- FORD: CVT30
- GM: SATURN DEX-CVT
- HONDA: HMMF
- HYUNDAI: SP-III
- KIA: SP-CVT 1
- MB: 236.20
- BMW: 83220136376 / 83220429159
- NISSAN: NS-1
- NISSAN: NS-3
- SUBARU: Lineartronic CVTF
- TOYOTA: TC
- VW: G 052 516
- Daihatsu Ammix CVT
- FORD: CVT23
- FORD: MERCON C
- HONDA: HCF-2
- HYUNDAI: SP-CVT1
- JEEP: NS-2/CVTF+4
- KIA: SP-III
- MINI: EZL799A
- MITSUBISHI: CVTF-J1/SP-III
- NISSAN: NS-2
- PUNCH: EZL799A
- SUZUKI: TC/NS-2/CVT Green 1
- VW: G 052 180

Applications

Utiliser pour les boîtes de vitesses automatiques utilisées dans différentes voitures japonaises avec les spécifications ci-dessous. Il est recommandé de suivre les prescriptions du fabricant.

Characteristics	Unité	Moyenne
Densité à 15 °C	kg/l	0.846
Viscosité 40 °C	mm ² /s	36.60
Viscosité 100 °C	mm ² /s	7.20
Indice de viscosité		165

Point d'éclair COC	°C	212
Point d'écoulement	°C	-48
Alcalinité	mgKOH/g	2.7