

Motoroil 15W40 est une huile moteur universelle conçue pour les moteurs diesel et essence 4 temps.

Performance

- ACEA: A3 / B4
- API: SL / CF
- MB: 229.1
- VW: 501.01 / 505.00

Features

Excellente résistance à l'oxydation et aux dépôts sur les pistons.
Grand pouvoir détergent et dispersant.
Grande capacité à neutraliser les acides et pouvoir lubrifiant élevé.

Applications

Huile moteur universelle destinée aux moteurs diesel quatre temps fonctionnant à haut régime, véhicules à usage intensif (moins de 0,05 % pds. de soufre), ainsi qu'aux engins de chantier (moins de 0,5 % pds. de soufre). Cette huile convient parfaitement aux moteurs conçus pour respecter les normes d'émission de 1994. Cette huile peut être utilisée dans tous les moteurs à essence en vue de respecter des règles de fonctionnement strictes.



Characteristics	Unité	Moyenne
Densité à 15 °C	kg/l	0,883
Viscosité 40 °C	mm ² /s	110,60
Viscosité 100 °C	mm ² /s	14,70
Indice de viscosité	mm ² /s	137
Point d'éclair COC	°C	230
Point d'écoulement	°C	-30
Nombre total de base	mgKOH/g	10,2
Sulfaté	%	1,29
Viscosité -20 °C	mPas	6600