

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, spécialement développé pour répondre aux exigences des voitures de tourisme Volvo. Il se caractérise par des propriétés lubrifiantes améliorées et permet de réaliser davantage d'économies de carburant. Il réduit ainsi la consommation de carburant et prolonge la durée de vie du moteur.

Performance

- ACEA: A5/B5-12
- API: SL/CF
- VOLVO: VCC 95200377

Features

Démarrage à froid : excellente fluidité à basse température.

Protection intégrale du moteur : performances maintenant la propreté du moteur.

Économies de carburant : réduction exceptionnelle de la consommation de carburant et des émissions de CO₂.

Applications

Cette huile est recommandée pour les modèles Volvo à essence et diesel issus des dernières générations et munis de moteurs à 5 cylindres.

Characteristics	Unité	Moyenne
Densité à 15 °C	kg/l	0.850
Viscosité -20 °C	mPas	6000
Viscosité 40 °C	mm ² /s	55.2
Viscosité 100 °C	mm ² /s	10.3
Indice de viscosité		178
Point d'éclair COC	°C	220
Point d'écoulement	°C	-51
Alcalinité	mgKOH/g	10.0
Cendres sulfatées	%	1.09