Voitures

TRANSMISSION MTF 75W80

Il s?agit d?un lubrifiant enti⊠rement synthétique composé d?huiles de base de tr⊠s haute qualité et soigneusement sélectionnées, recommandé pour les transmissions manuelles de la plupart des véhicules commerciaux. Il répond aux exigences des transmissions synchromesh et permet de changer plus facilement de vitesse ; il est tr⊠s fluide ⊠ basse température et augmente la durée de vie de la transmission

Performance

- API: GL-4
- EATON: EXTENDED DRAIN
- IVECO: MEET REQUIREMENTS
- DAF: MEET REQUIREMENTS
- MAN: 341 E-3
- MAN: 341 Z-4
- MAN: 341 Z-5
- MB: 235.4
- RENAULT: B0032/2 ANNEX 3
- VOLVO: 97305/ 97307
- ZF: TE-ML 01L / 02L / 08 / 13 / 16K / 24A

Features

Propriétés anti-friction : changements de vitesse tr⊠s souples.
Protection contre l?usure : durée de vie de la transmission significativement prolongée.
Durée de vie de l?huile prolongée : excellentes résistance thermique et stabilité ⊠ l?oxydation

Applications

Ce produit répond aux exigences de la plupart des constructeurs de véhicules commerciaux et/ou des fabricants de boîte de vitesses, tels que DAF , IVECO , Eaton Europe (300 000 km ou 3 ans), Renault (conforme ⊠ l?exigence B0032/2, annexe 3) et Volvo

Characteristics	Unité	Moyenne
Densité ⊠ 15 °C	kg/l	0.860
Viscosité 40 °C	mm¸/s	57.9
Viscosité 100 °C	mm¸/s	9.75
Indice de viscosité		154
Point d'éclair COC	°C	234
Point d'écoulement	°C	-54
Brookfield viscosity at -40 °C	mPas	80000