

Si tratta di un lubrificante semisintetico a base di oli base altamente raffinati selezionati con cura, destinato alla lubrificazione di motori a benzina a 2 tempi con elevata potenza specifica. Questo olio combina un elevato potere lubrificante ad un'alta stabilità termica. Facilmente miscelabile con la benzina ed efficace nella protezione contro la formazione di depositi.

Performance

- API: TC
- ISO-L-EGB
- JASO FD
- Husqvarna 272
- Global GD

Features

Protezione del motore: prestazioni eccellenti del motore.
Protezione contro la corrosione: protezione contro la corrosione adeguata.
Eliminazione del fumo: eccellente riduzione del fumo.



Applications

Questo tipo di olio è stato sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti di tutti i moderni motori a benzina a 2 tempi, raffreddati ad aria con un'elevata potenza specifica. Ridotta emissione di fumo.

Characteristics	Unit	Media
Densità a 15 °C	kg/l	0,864
Viscosità -20 °C	mPas	64,60
Viscosità 40 °C	mm ² /s	9,50
Viscosità 100 °C	mm ² /s	129
Indice di viscosità	°C	116
Punto di infiammabilità COC	°C	-25
Punto di scorrimento	°C	1,4
Numero base totale	mgKOH/g	0,14
Ceneri solfatate	%	