

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, destinato principalmente alle trasmissioni automatiche MB a 7 velocità e NAG-V Sport. Garantisce eccellenti proprietà frizionali e prestazioni superiori.

## Performance

- MB: 236.10/236.11/236.12/236.14

## Features

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio.  
 Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione.  
 Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e ossidazione.

## Applications

Questo fluido ATF è consigliato per le trasmissioni automatiche di tipo 7G-Tronic e a 5 velocità di Mercedes-Benz. Grazie alla sua composizione specifica e alle caratteristiche non può essere utilizzato per altre applicazioni.

Characteristics	Unit	Media
Densità a 15 °C	kg/l	0.848
viscosity at -40 °C	mPas	11800
Viscosità 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	28.6
Viscosità 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	5.9
Indice di viscosità		154
Punto di infiammabilità COC	°C	206
Punto di scorrimento	°C	-45
Numero base totale	mgKOH/g	RED
Ceneri solfatate	%	