

Olio motore per uso generico adatto a motori diesel e benzina a 4 tempi. Mostra una resistenza molto elevata all'ossidazione e alla formazione di depositi sui pistoni, buone proprietà detergenti e disperdenti, un'ottima capacità di neutralizzazione degli acidi e un elevato potere lubrificante.

Performance

- ACEA: A3 / B4
- API: SL / CF
- MB: 229.1
- VW: 501.01 / 505.00

Features

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore.

Applications

Olio motore universale per motori diesel a 4 tempi con funzionamento ad alta velocità per i veicoli per impieghi gravosi e le attrezzature per il fuori strada. Questo tipo di olio è progettato per soddisfare gli standard delle emissioni del 1994 ed è utilizzato in tutti i motori a benzina, anche in condizioni di funzionamento difficili.



Characteristics	Unit	Media
Densità a 15 °C	kg/l	0,883
Viscosità -20 °C	mPas	110,60
Viscosità 40 °C	mm ² /s	14,70
Viscosità 100 °C	mm ² /s	137
Indice di viscosità		230
Punto di infiammabilità COC	°C	-30
Punto di scorrimento	°C	10,2
Numero base totale	mgKOH/g	1,29
Ceneri solfatate	%	6600