

Olio motore multigrade, adatto per tutti i motori diesel, per tutte le condizioni di utilizzo e in ogni periodo dell'anno. Grazie all'elevato contenuto di componenti attivi, può essere utilizzato in qualsiasi periodo dell'anno, anche nelle condizioni più difficili. Inoltre, grazie all'elevata resistenza all'invecchiamento, è possibile prolungare i periodi di sostituzione.

Performance

- ACEA: A3 / B3 / B4 / E3
- ALLISON : C4
- API: CG-4 / SJ
- MAN: M3275-1
- MB: 228.3 / 229.1
- VOLVO: VDS-2

Features

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore.
Estensione dell'intervallo di sostituzione : periodi di sostituzione dell'olio prolungati.

Applications

Questo olio è adatto a tutti i motori diesel aspirati o turbocompressi, in qualsiasi condizione di utilizzo e garantisce periodi di sostituzione lunghi. È inoltre adatto alla maggior parte dei motori a benzina.

Characteristics	Unit	Media
Densità a 15 °C	kg/l	0.885
Viscosità -20 °C	mPas	8000
Viscosità 40 °C	mm ² /s	151.00
Viscosità 100 °C	mm ² /s	17.50
Indice di viscosità		125
Punto di infiammabilità COC	°C	238
Punto di scorrimento	°C	-24
Numero base totale	mgKOH/g	10.2
Ceneri solfatate	%	1.29