

Questo è un olio lubrificante semisintetico per trasmissioni meccaniche, formulati con oli base di alta qualità solvente raffinati e sintetiche e additivi EP speciali per ottenere le seguenti proprietà:

## Performance

- API GL5
- VOITH 3.325-340
- MACK:GO-J
- FIAT DUCATO
- ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 17B, 19C, 21B
- MB: 235.11
- MAN: 341 Z2, 341 E3, 342 M3
- ROVER

## Features

eccellente resistenza all'ossidazione  
 Molto forte protezione contro l'usura, la corrosione e la formazione di schiuma  
 basso punto di scorrimento  
 ottime proprietà EP  
 caratteristiche di risparmio di carburante

## Applications

Questo olio trasmissione è utilizzato nelle trasmissioni ipoidi più cariche di assali posteriori, riduttori e tutte le altre trasmissioni, dove gli oli EP-drogato.

Characteristics	Unit	Media
Densità a 15 °C	kg/l	0.882
Viscosità 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	87.90
Viscosità 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	15.20
Indice di viscosità		184
Punto di infiammabilità COC	°C	200
Punto di scorrimento	°C	-42