

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico a base di oli base di alta qualità selezionati con cura ed è un olio motore "Low Saps" a bassa viscosità dell'ultima generazione, per la lubrificazione di motori a benzina e diesel. Garantisce un significativo risparmio di carburante, rispetto agli oli motore standard.

## Performance

- ACEA A3 / B4
- MB 229.3 / 226.5
- BMW LL-01
- API SN/CF
- VW 502.00 / 505.00
- Renault RN0700

## Features

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore.

Efficienza del carburante: consumi ed emissioni di CO2 ridotti.

Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature.

## Applications

Questo prodotto è destinato all'uso nei motori diesel e a benzina di autovetture del gruppo BMW. Inoltre può essere utilizzato in altri motori OEM diesel e a benzina che richiedano un olio con grado 0W30 Low SAPS.

Characteristics	Unit	Media
Densità a 15 °C	kg/l	
Viscosità -20 °C	mPas	
Viscosità 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosità 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	
Indice di viscosità		
Punto di infiammabilità COC	°C	
Punto di scorrimento	°C	
Numero base totale	mgKOH/g	
Ceneri solfatate	%	