

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, che offre una straordinaria protezione contro l'usura e la morchia, anche nelle condizioni di guida più estreme. Grazie alle proprietà antiattrito migliorate si ha un miglior risparmio di carburante.

## Performance

- API: SN
- GM: 4718M
- ILSAC: GF-5
- FORD: WSS-M2C945-A
- GM: dexos 1
- MS 6395

## Features

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore.

Efficienza del carburante : risparmio di carburante.

Avviamento a freddo : eccellente fluidità alle basse temperature.

## Applications

Questo olio motore è stato progettato specificatamente per soddisfare i requisiti più recenti delle autovetture di produzione americana e asiatica, SUV e furgoni leggeri. In origine pensato per i motori a benzina con iniezione del carburante, senza turbocompressione e multivalvole.

Characteristics	Unit	Media
Densità a 15 °C	kg/l	0.852
Viscosità -20 °C	mPas	4920
Viscosità 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	48.20
Viscosità 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	8.57
Indice di viscosità		156
Punto di infiammabilità COC	°C	234
Punto di scorrimento	°C	-45
Numero base totale	mgKOH/g	7.9
Ceneri solfatate	%	0.89