Cars

Special Racing 5W50

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualit molto elevata selezionati con cura, con elevato indice di viscosit per la lubrificazione di motori a benzina e diesel con turbocompressore. Questo olio si distingue per una eccellente fluidit alle basse temperature, che consente un avviamento a freddo perfetto, insieme a un'elevata viscosit a motore caldo.

Performance

- ACEA: A3/B4-12
- BMW: LONGLIFE-01
- MB: 229.3
- VW: 505 00
- API: SN/CF
- PORSCHE A40
- VW: 500 00

Features

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore.
Avviamento a freddo: eccellente fluidit alle basse temperature.
Stile di guida: guida sportiva.

Applications

Questo tipo di olio pu essere usato in motori a benzina a 4 tempi, multivalvola, e in motori diesel a 4 tempi con o senza turbo. adatto in particolare per la guida sportiva.

Characteristics	Unit	Media
Densit a 15 ° C	kg/l	0.853
Viscosit -20 ° C	mPas	4670
Viscosit 40 °C	mm¿/s	100.90
Viscosit 100 °C	mm¿/s	17.30
Indice di viscosit		188
Punto di infiammabilit COC	°C	223
Punto di scorrimento	°C	-39
Numero base totale	mgKOH/g	10.5
Ceneri solfatate	%	1.33