

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura sviluppati appositamente per soddisfare i requisiti delle autovetture Volvo. È caratterizzato da aumentate proprietà lubrificanti e un migliore risparmio di carburante. In questo modo si ottiene un minore consumo di carburante e una durata prolungata del motore.

## Performance

- ACEA: A5/B5-12
- API: SL/CF
- VOLVO: VCC 95200377

## Features

Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature.

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore.

Risparmio di carburante: maggiore risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

## Applications

Questo olio è raccomandato per le autovetture Volvo di ultima generazione con motori a benzina o diesel a 5 cilindri.

Characteristics	Unit	Media
Densità a 15 °C	kg/l	0.850
Viscosità -20 °C	mPas	6000
Viscosità 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	55.2
Viscosità 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	10.3
Indice di viscosità		178
Punto di infiammabilità COC	°C	220
Punto di scorrimento	°C	-51
Numero base totale	mgKOH/g	10.0
Ceneri solfatate	%	1.09