

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, sviluppato appositamente per le trasmissioni automatiche ZF a 6, 8 e 9 velocità. La sua particolare formulazione assicura un funzionamento senza problemi e un cambio marcia fluido.

Performance

- ZF 8 HP
- CHRYSLER: 68157995AA
- JAGUAR: 02JDE26444
- VW 060 162
- BMW: 83222152426
- FIAT: 9.55550-AV5
- LAND ROVER: LR023288

Features

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio.
 Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione.
 Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e ossidazione

Applications

Progettato esclusivamente per i cambi automatici ZF a 6, 8 e 9 velocità, utilizzati da VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep e gruppo FIAT Chrysler.

Characteristics	Unit	Media
Densità a 15 °C	kg/l	0.845
Viscosità at -40 °C	mPas	9500
Viscosità 40 °C	mm ² /s	28.1
Viscosità 100 °C	mm ² /s	5.94
Indice di viscosità		164
Punto di infiammabilità COC	°C	210
Colore		GREEN