Trucks

TRUCK 8000 E9 5W30

Un olio per motori diesel di alta qualit, a basso consumo di carburante, basato sull'ultima tecnologia additiva in combinazione con oli sintetici appositamente selezionati.

Questo olio motore ha quindi le seguenti propriet:

un forte effetto detergente previene i depositi nel motore
una forte azione disperdente impedisce la formazione di sedimenti e fanghi
una ridotta tendenza alla formazione di particelle prolunga la durata del filtro particellare
una capacit anti-corrosione e anti-schiuma molto forte
un alto indice di viscosit naturale
basso contenuto di cenere solfatata, fosforo e zolfo (basso SAPS)
una forte capacit anti-usura, in modo che l'usura degli anelli del pistone e della parete del cilindro sia significativamente ridotta
riduzione del consumo di carburante
- contribuisce a ridurre i costi di manutenzione

Performance

- ACEA: E6, E7,E8, E9, E11
- API: CK-4/SN
- CATERPILLAR: ECF-3
- CUMMINS: CES 20081/20086
- DAF Extended Drain
- DAF PSQL 2.1 E
- DAF PSQL 2.1 E LD
- DETROIT DIESEL 93K218/93K222
- DEUTZ: DQC IV-10 LA
- DEUTZ: DQC IV-18 LA
- DTFR 15C100
- DTFR 15C110
- DTFR 15C120
- FORD WSS-M2C213-A
- IVECO 18-1804 TLS E9
- JASO: DH-2
- MACK: EO-M PLUS
- MACK: EO-N Premium Plus
- MACK: EO-O Premium Plus
- MACK: EOS-4.5
- MAN: M3271-1
- MAN: M3277
- MAN: M3477
- MAN: M3677
- MAN: M3775
- MB: 226.9
- MB: 228.31
- MB: 228.51
- MB: 228.52
- MTU: Type 3.1
- RENAULT: RLD-2
- RENAULT: RLD-3
- RENAULT: RXD/RGD
- RENAULT: VI RLD-3
- SCANIA: LOW ASH
- SCANIA: LDF-4
- VOITH: CLASS B
- VOLVO: CNG
- VOLVO: VDS-3
- VOLVO: VDS-4

• VOLVO: VDS-4.5

Applications

Questo olio lubrificante a risparmio di carburante stato sviluppato appositamente per i motori diesel nelle condizioni operative pi difficili in tutte le stagioni.
Questo prodotto molto adatto per l'uso in motori Euro 5 ed Euro 6 in combinazione con carburanti diesel a basso contenuto di zolfo.
Questo olio motore adatto anche per l'uso in motori con o senza filtri antiparticolato e catalizzatore di gas di scarico. Questo olio motore appartiene al gruppo lubrificanti "low-SAPS"

Characteristics	Unit	Media
Densit a 15 ° C	kg/l	0.856
Viscosit -30 ° C	mPas	6460
Viscosit 40 °C	mm¸/s	70,20
Viscosit 100 °C	mm¸/s	11,80
Indice di viscosit		165
Punto di infiammabilit COC	°C	214
Punto di scorrimento	°C	-45
Numero base totale	mgKOH/g	9,3
Ceneri solfatate	%	0,99