

Olie voor luchtgekoelde 2-takt-benzinemotoren. Geschikt voor machines waarbij de tank wordt gevuld met een mengsel van benzine en olie, en voor machines met gescheiden tanks. Deze olie is gemakkelijk mengbaar met benzine en zorgt voor een goede bescherming van de zuigers en segmenten tegen oververhitting.

Performance

- API: TC

Features

Motorbescherming: uitstekende motorprestaties.

Bescherming tegen corrosie: adequate bescherming tegen corrosie.

Applications

Deze olie is geschikt voor luchtgekoelde 2-takt-benzinemotoren met een verdunning van 2% (1 op 50) en 4% (1 op 25). Dit volgens de vereisten van de constructeur.



| Characteristics | Eenheid | Gemiddelde |
|---------------------|--------------------|------------|
| Dichtheid bij 15 °C | kg/l | 0,879 |
| Viscositeit 40 °C | mm ² /s | 67,40 |
| Viscositeit 100 °C | mm ² /s | 9,50 |
| Viscositeitsindex | | 115 |
| Vlampunt COC | °C | 152 |
| Vloeipunt | °C | -8 |
| Total Base Number | mgKOH/g | 0,9 |
| Sulfaatasgehalte | % | 0,09 |
| Vlampunt PM | °C | 118 |