

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën voor luchtgekoelde 2-takt-benzinemotoren. Deze olie is speciaal ontwikkeld voor tweetaktmotoren van motorfietsen met mengsmering of afzonderlijke smering. Het waarborgt een uitstekende reiniging van de motor, heeft een hoge dunvloeibaarheid en een hoge thermische stabiliteit. Het voorkomt voor een groot deel de rookvorming in de uitlaatgassen.

Performance

- API: TC
- ISO-L-EGD
- Piaggio Hexagon
- JASO: FC
- JASO: FD
- Husqvarna

Features

Motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor.

Bescherming tegen corrosie: adequate bescherming tegen corrosie.

Vermindering van rook: uitstekende vermindering van rook.

Applications

Vanwege het universele karakter is dit smeermiddel geschikt zowel voor motoren met een kleine cilinderinhoud als voor zware motorfietsen. Voldoet aan de vereisten van motoren met hoog specifiek vermogen, zoals Kawasaki, Suzuki, Yamaha en Honda.



Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0,877
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	79,3
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	11,4
Viscositeitsindex		135
Vloeipunt	°C	-45