

Deze anti-asfalt-release-agent geeft een bescherming aan werktuigen en materiaal welke beroepshalve intensief in aanraking komen met asfalt. Het product kan puur of verdund met water (max 20%) ingezet worden. Bij de verdunning (20%) zal een quick ? brake emulsie bekomen worden. Na vernevelen op het te beschermen oppervlak, breekt deze emulsie af en laat een dunne laag actieve film achter. Deze emulsie wordt eerder gebruikt bij het storten van warme asfalt in kiepwagens. Ook is de emulsie geschikt om een fijne actieve laag aan te brengen op de carrosserie (Bij behandeling van de carrosserie is het nodig om de behandelde vlakken na te spoelen met water (!))

## Features

Aanbrengen van de emulsie: verneveling (lage druk)

Laat geen vette en olieachtige film achter na het afspoelen met water

Kan verdund worden met 20 % water

Product dat verdund is met water steeds schudden voor gebruik (ook na tijdelijke stilstand)

Vorstvrij bewaren

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Appearance at 20°C	-	Clear
Colour	gardner	<8
Acid value	mg KOH/g	< 1.5
Water content	ppm	< 1000
Refractive index at 20°C		1.465
Specific weight at 25°C	KG/L	0.88
Flash point (open cup)	°C	198
Self ignition temperature	°C	> 250
Trouble point °	°C	- 7
Freezing point	°C	- 9
Peroxide index	meq/Kg	6.0
Vapour pressure at 20°C	kPa	< 0.01
VOC content	% (m/m)	0