

Auto's

Motoroil 15W40



Motoroil 15W40 is een universele motorolie, die geschikt is voor 4-taktbenzine- en dieselmotoren.

Performance

- ACEA: A3 / B4
- API: SL / CF
- MB: 229.1
- VW: 501.01 / 505.00

Features

Uitstekende weerstand tegen oxidatie en afzettingen op de zuigers.

Grote detergenten dispersie.

Hoge capaciteit om zuren en hoge gladheid te neutraliseren.

Applications

Universele motorolie voor viertaktdieselmotoren, die met een hoge snelheid werken, van zowel zware dienstvoertuigen als van grondverzetmateriaal. De olie is zeer optimaal in motoren, die ontworpen zijn om aan de uitstotingsnormen van 1994 te voldoen. Deze olie kan gebruikt worden in alle benzinemotoren volgens de strenge dienstvoorschriften.



Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0,833
Viscositeit -20 °C	mPas	110,60
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	14,70
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	137
Viscositeitsindex		230
Vlampunt COC	°C	-30
Vloeipunt	°C	10,2
Total Base Number	mgKOH/g	1,29
Sulfaatasgehalte	%	6600