

Multigrade motorolie, geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren onder alle bedrijfsomstandigheden en gedurende het hele jaar. Dankzij het hoge gehalte aan actieve componenten kan deze olie het hele jaar door worden gebruikt onder de zwaarste omstandigheden. Dankzij de hoge weerstand tegen veroudering is het mogelijk langere olieversingsintervallen te hanteren.

Performance

- ACEA: A3 / B3 / B4 / E3
- ALLISON : C4
- API: CG-4 / SJ
- MAN: M3275-1
- MB: 228.3 / 229.1
- VOLVO: VDS-2

Features

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van het schoonhouden van de motor.
Langer versingsinterval: lange olieversingsperiode.

Applications

Deze olie is geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met of zonder turbocompressor, onder alle bedrijfsomstandigheden, in alle seizoenen en voor Long Drain-intervallen. versings intervallen lopen op tot 15.000 km afhankelijk van de omstandigheden.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.885
Viscositeit -20 °C	mPas	8000
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	151.00
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	17.50
Viscositeitsindex		125
Vlampunt COC	°C	238
Vloeipunt	°C	-24
Total Base Number	mgKOH/g	10.2
Sulfaatasgehalte	%	1.29