

Auto's

# Multi A3/B4 10W40



Dit is een motorolie op synthetische basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën. Het is een geavanceerde motorolie die speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van de ACEA A3/B4-08- en de Euro 4-normen. De olie is ontworpen voor de smering van viertakt-benzine- en dieselmotoren, inclusief dieselmotoren met directe inspuiting zoals Common Rail, HDI, CDI, enz. Belangrijkste kenmerken omvatten een samenstelling voor een laag asgehalte en een hoge weerstand tegen veroudering.



## Performance

- ACEA: A3 / B3 / B4
- API: SL / CF
- MB: 229.1
- VW: 501 01 / 505 00

## Features

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor.  
Koude start: zeer goede dunvloeibaarheid bij lage temperatuur.

## Applications

Ideaal voor de meeste benzine- en dieselmotoren (met natuurlijke aanzuiging of met compressor). Met name aanbevolen voor dieselmotoren met directe inspuiting (Common Rail, HDI, CDI, enz.). Kan het gehele jaar door worden gebruikt, dankzij de optimale viscositeitsindex.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0,866
Viscositeit -20 °C	mPas	6220
Viscositeit 40 °C	mm <sub>2</sub> /s	96,00
Viscositeit 100 °C	mm <sub>2</sub> /s	13,10
Viscositeitsindex		151
Vlampunt COC	°C	216
Vloeipunt	°C	-39
Total Base Number	mgKOH/g	8,0
Sulfaatgehalte	%	1,02