

Hoogwaardig lithium-complex vet geschikt voor gebruik bij hoge temperaturen en zware belasting. Operationeel temperatuurbereik: -30 ° C tot +150 ° C.

## Performance

- DIN 51825: KP1, P-30
- DIN51825: KP2, P-30
- DIN51825: KP3, P-30

## Applications

Dit vet is geschikt voor een breed scala aan algemene toepassingen die EP- en hoge-temperatuureigenschappen vereisen. Het kan gebruikt worden in assen voor zware wiellagers, kogelgewrichten, kettingen en kabels

Weerstand tegen wegspoelen van water.

Uitstekende hechting op metalen oppervlakken.

Maximale apparatuurbescherming.

Breed temperatuurbereik voor efficiënte werking.

Hoge weerstand tegen extreme bedrijfsomstandigheden.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	
Viscositeit -20 °C	mPas	
Viscositeit 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	
Viscositeit 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	
Viscositeitsindex		
Vlampunt COC	°C	
Vloeipunt	°C	
Total Base Number	mgKOH/g	
Sulfaatasgehalte	%	