

Is een hoogwaardig multifunctioneel vet op basis van lithium zeep. Het is herbruikbaar en heeft volgende kenmerken anti-roest, anti-wrijving en hoge druk eigenschappen. Het is kwalitatief vet dat voor vele toepassingen gebruikt kan worden en dat zich goed vastzet.

Performance

- NLGI 2
- DIN 51825: KP2 P-30

Features

Zet zich goed vast dankzij de hoge viscositeit en is een sterk vastzettend additief,
Geef uitstekende bescherming tegen slijtage, zelfs bij hoge ladingen,
Goede bescherming tegen corrosie,
Is waterbestendig

Applications

Is aanbevolen voor zowel smering van glijlagers als van rollagers aan lage snelheid onderworpen aan hoge lading en voor smering van onderdelen die blootgesteld zijn aan schokladingen.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Viscositeit 40 °C	mm ² /s	220
Kleur	mPas	Bruin
NLGI classificatie	mm ² /s	2
Operationeel temperatuur bereik	°C	-30 to +125
Vloeipunt	°C	>260
koper corrosie	°C	1b
Water stability 100000 strokes +10% H2O mm·1	°C	> 60
Oil separation %	mgKOH/g	MAX 5
Four Ball Wear Test	%	> 0.6
Water Washout wt% loss		MAX 10
Rust Prevention		PASS
Roll stability,mm·1		-25 to +60