

Dit is een semi-synthetische smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan speciale EP-additives zijn toegevoegd, teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

Performance

- API GL5
- VOITH 3.325-340
- MACK:GO-J
- FIAT DUCATO
- ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 17B, 19C, 21B
- MB: 235.11
- MAN: 341 Z2, 341 E3, 342 M3
- ROVER

Features

uitstekende weerstand tegen oxidatie
zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
laag stolpunt
zeer goede EP-eigenschappen
brandstof besparende eigenschappen

Applications

Deze transmissie olie wordt gebruikt in de zwaarst belaste hypoïde overbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en in al die overbrengingen, waarin EP-gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.882
Viscositeit 40 °C	mm ² /s	87.90
Viscositeit 100 °C	mm ² /s	15.20
Viscositeitsindex		184
Vlampunt COC	°C	200
Vloeipunt	°C	-42