

Dit is een kwalitatief hoogwaardige olie, geschikt voor nagenoeg alle handgeschakelde versnellingsbakken van personenwagens. De olie is uitermate geschikt als vervanging voor specifieke originele oliën van OEM's, en vereenvoudigt de complexiteit van de voorraad versnellingsbakoliën. Deze olie is getest onder strikte omstandigheden en voldoet aan de algemene prestatievereisten van de meeste autofabrikanten en -modellen, onder alle weersomstandigheden.

## Performance

- API: GL-4 + (GL4/GL5)
- FIAT: 9.55550-MZ1
- FORD: WSD-M2C200-D
- GM: 1940768
- MB: 235.10
- PSA: 9730 A8
- VOLVO: 97308
- VOLVO: 97310
- FIAT: 9.55550-MX3
- FORD: ESD-M2C186-A
- GM: 1940182
- HONDA: MTF 94
- NISSAN: MT-XZ
- PSA: B71 2330
- VOLVO: 97309

## Features

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen.  
 Anti-slijtage bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie.  
 Langere levensduur van de olie: beproefde weerstand tegen olieverslechtering.

## Applications

Deze olie is getest onder strikte omstandigheden en voldoet aan de algemene prestatievereisten van de meeste merken en modellen, onder alle weersomstandigheden.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.872
Viscositeit 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	45.8
Viscositeit 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	9.1
Viscositeitsindex		185
Vlampunt COC	°C	205
Vloeipunt	°C	-45
Brookfield viscosity at -40 °C	mPas	142000