

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën van de nieuwste generatie met een breed scala aan toepassingen. De olie biedt een uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen, waardoor directe smering na het starten wordt verzekerd. Hierdoor wordt slijtage tot het minimum teruggebracht. Door de lage viscositeit is het product brandstofbesparend.

Performance

- ACEA: A3 / B4
- BMW: LL-01
- PORSCHE: A40
- VW: 502.00 / 505.00
- API: SN
- MB: 229.5
- RENAULT: RN 0700 / 0710

Features

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor.
 Brandstofbesparing : onovertroffen brandstofbesparing en reductie van CO₂-uitstoot.
 Koude start : uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen.

Applications

Alle 4-takt-benzinemotoren, met vier kleppen, turbocompressor en 4-takt-dieselmotoren met of zonder turbo.
 Deze olie is niet geschikt voor voertuigen met roetfilters.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.846
Viscositeit -20 °C	mPas	6000
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	83.70
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	14.00
Viscositeitsindex		173
Vlampunt COC	°C	232
Vloeipunt	°C	-46
Total Base Number	mgKOH/g	10.5
Sulfaatasgehalte	%	1.33