

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, dat zelfs onder de zwaarste rijomstandigheden een uitstekende bescherming biedt tegen slijtage en sludge. De verbeterde wrijvingseigenschappen zorgen voor een lager brandstofverbruik.

## Performance

- ACEA: A3 / B4
- VW 502.00 / 505.00
- BMW: LL-01
- RENAULT 0700
- API: SN / CF
- MB 229.3 / 226.5
- OPEL GM-LL-B-25

## Features

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor.

Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen.

Brandstofefficiëntie: lager brandstofverbruik en lagere CO<sub>2</sub>-emissies.

## Applications

Deze motorolie is speciaal ontworpen om te voldoen aan de meest recente eisen voor de meeste Amerikaanse en Aziatische personenwagens, SUV's en lichte bestelwagens. Hoewel de olie oorspronkelijk is bedoeld voor benzinemotoren met brandstofinspuiting, kan deze ook worden gebruikt in lichte dieselmotoren zonder roetfilter.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.856
Viscositeit -20 °C	mPas	6300
Viscositeit 40 °C	mm <sub>2</sub> /s	64.3
Viscositeit 100 °C	mm <sub>2</sub> /s	10.9
Viscositeitsindex		162
Vlampunt COC	°C	228
Vloeipunt	°C	-45
Total Base Number	mgKOH/g	8.1
Sulfaatgehalte	%	0.88