

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, dat zelfs onder de zwaarste rijomstandigheden een uitstekende bescherming biedt tegen slijtage en sludge. De verbeterde wrijvingseigenschappen zorgen voor een lager brandstofverbruik.

Performance

- API: SN
- GM: 4718M
- ILSAC: GF-5
- FORD: WSS-M2C945-A
- GM: dexos 1
- MS 6395

Features

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor.

Brandstofbesparing : onovertroffen brandstofbesparing.

Koude start : uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen.

Applications

Deze motorolie is speciaal ontworpen om te voldoen aan de meest recente eisen voor de meeste Amerikaanse en Aziatische personenwagens, SUV's en lichte bestelwagens. De olie is oorspronkelijk bedoeld voor benzinemotoren met brandstofinspuiting, zonder turbocompressor, met meer kleppen per cilinder.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.852
Viscositeit -20 °C	mPas	4920
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	48.20
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	8.57
Viscositeitsindex		156
Vlampunt COC	°C	234
Vloeipunt	°C	-45
Total Base Number	mgKOH/g	7.9
Sulfaatasgehalte	%	0.89