

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën met hoge viscositeitsindex voor de smering van benzine- en dieselmotoren met turbocompressor. Deze olie onderscheidt zich door een uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen voor een perfecte koude start, in combinatie met een hoge viscositeit bij een zeer warme motor.

Performance

- ACEA: A3/B4-12
- BMW: LONGLIFE-01
- MB: 229.3
- VW: 505 00
- API: SN/CF
- PORSCHE A40
- VW: 500 00

Features

Totale motorbescherming : prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor.

Koude start : uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen.

Rijstijl : sportief rijden.

Applications

Deze olie wordt gebruikt in 4-takt-benzinemotoren, meerkleps, en 4-takt-dieselmotoren met of zonder turbo. De olie is met name geschikt voor sportieve rijomstandigheden.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.853
Viscositeit -20 °C	mPas	4670
Viscositeit 40 °C	mm ² /s	100.90
Viscositeit 100 °C	mm ² /s	17.30
Viscositeitsindex		188
Vlampunt COC	°C	223
Vloeipunt	°C	-39
Total Base Number	mgKOH/g	10.5
Sulfaatasgehalte	%	1.33