

Auto's

Special Tech C3 5W30



Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, samengesteld op basis van de nieuwste technologie voor Mid SAPS-motoroliën geschikt voor katalysatoren. De speciale samenstelling zorgt voor een optimaal brandstofverbruik en een langere levensduur. De samenstelling met gereduceerd asgehalte beschermt roetfilters en nabehandelingssystemen voor uitlaatgasemissies.

Performance

- ACEA: C2/C3
- API: SN/CF
- BMW: LONGLIFE-04
- VW: 502 00
- VW: 505 00
- VW: 505 01
- GM: DEXOS 2
- MB: 229.51 / 229.52
- RENAULT: RN17 Level



Features

Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem.

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor.

Brandstofefficiëntie: lager brandstofverbruik en lagere CO₂-emissie.

Applications

Deze dexos 2 olie is vereist voor alle nieuwe diesel- en benzinemodellen van GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. GM/Opel heeft geadviseerd dat voor de dexos 2-specificatie een achterwaartse compatibiliteit geldt ten aanzien van oudere GM/Opel-specificaties (GM-LL-A-025 en GM-B-LL-025). Voor de meeste auto's met diesel- en benzinemotoren van GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet kunnen dexos 2TM-smeermiddelen worden gebruikt. C2* voldoet aan alle vereisten met betrekking tot motorbescherming van ACEA C2.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0,851
Viscositeit -30 °C	mPas	6136
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	72,60
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	12,50
Viscositeitsindex		172
Vlampunt COC	°C	230
Vloeipunt	°C	-36
Total Base Number	mgKOH/g	7,4
Sulfaatgehalte	%	0,78