

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde zeer hoogwaardige basisoliën. Deze olie is uitermate brandstofbesparend en voldoet aan de vereisten van de nieuwe Ford EcoBoost-benzinemotoren. De olie waarborgt een verlaging van het brandstofverbruik bij zowel deellast als vollast en verlaagt tevens de uitstoot. De olie beschikt over uitstekende koudstarteigenschappen en biedt een zeer betrouwbare werking.

Performance

- ACEA: A1 / B1 / C5
- API: SN
- FORD: WSS-M2C948-B
- JAGUAR / LAND ROVER STJR.03.5004

Features

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor.
 Brandstofbesparing : onovertroffen brandstofbesparing en reductie van CO₂-uitstoot.
 Koude start : uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen.

Applications

Het product voldoet aan de vereisten van de Ford WSS-M2C948-B-specificatie, is verplicht voor Ford EcoBoost 1,0 3-cilindermotoren en is vereist voor andere EcoBoost-benzinemotoren. Deze olie kan ook worden gebruikt wanneer de voertuigfabrikant een motorolie ACEA A1/B1 of API SN voorschrijft.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.851
Viscositeit -20 °C	mPas	5500
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	42.3
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	7.9
Viscositeitsindex		162
Vlampunt COC	°C	220
Vloeipunt	°C	-39
Total Base Number	mgKOH/g	7.6
Sulfaatgehalte	%	0.8