

Auto's

Special Tech G2 5W30



Een moderne, synthetische, brandstofbesparende motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën met een hoge viscositeitindex, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- een hoge en zeer stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

Performance

- API: SN/SN+/SN+ Resource Conserving
- ILSAC: GF-5
- GM: DEXOS 1 GEN 2
- CHRYSLER: MS6395
- FORD: M2C946-A

Applications

Een brandstofbesparende, speciaal samengestelde synthetische motorolie, geschikt voor benzinemotoren in personenwagens, welke een olie met de specificatie GM dexos1 ? Gen 2 voorschrijven.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0,851
Viscositeit -30 °C	mPas	4140
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	61,80
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	11,30
Viscositeitsindex		179
Vlampunt COC	°C	224
Vloeipunt	°C	-30
Total Base Number	mgKOH/g	8,5

Sulfaatasgehalte

%

0,89