Auto's

Special Tech G3 5W30

Een moderne, synthetische, brandstofbesparende motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën met een hoge viscositeitindex, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing

- een hoge en zeer stabiele viscositeitindex

- een grote weerstand tegen "shearing"

- een vlotte koude start

- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie

- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen

- een zeer goede detergerende en dispergerende werking

- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

Performance

- API: SP Resource Conserving
- API SQ Resource Conserving
- ILSAC: GF-6A
- ILSAC GF-7A
- GM: DEXOS 1 (TM) GEN 3
- CHRYSLER: MS6395
- FORD: WSS-M2C946-A
- FORD: WSS-M2C946-B1
- FORD: WSS-M2C961-A1

Applications

Een brandstofbesparende, speciaal samengestelde synthetische motorolie, geschikt voor benzinemotoren in personenwagens, welke een olie met de specificatie GM dexos1 ? Gen 3 voorschrijven.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0,851
Viscositeit -30 °C	mPas	4140
Viscositeit 40 °C	mm¸/s	61,80
Viscositeit 100 °C	mm¸/s	11,30
Viscositeitsindex		179
Vlampunt COC	°C	224

Vloeipunt	°C	-30
Total Base Number	mgKOH/g	8,5
Sulfaatasgehalte	%	0,89