

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Het is een "Low SAPS"-olie voor een lager brandstofverbruik, voor benzine/LPG- en dieselmotoren van personenauto's met of zonder turbo, die een minimaal gehalte aan sulfaatas, fosfor en zwavel vereisen en brandstofzuinigheid bieden.

Performance

- ACEA: C1
- JAGUAR / LAND ROVER STJR.03.5005

Features

Nabehandlingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem.

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor.

Brandstofzuinigheid: lager brandstofverbruik en lagere CO₂-emissie.

Applications

Deze olie is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie (Euro 4) benzinemotoren en dieselmotoren met roetfilters (DPF), die een olie met een lage HTHS-viscositeit vereisen. De olie zorgt voor een aanzienlijk lager brandstofverbruik. Deze motorolie kan ook worden gebruikt wanneer een ILSAC GF-4-olie wordt aanbevolen.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.849
Viscositeit -20 °C	mPas	3900
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	52.50
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	9.46
Viscositeitsindex		166
Vlampunt COC	°C	224
Vloeipunt	°C	-39
Total Base Number	mgKOH/g	6.2
Sulfaatasgehalte	%	0.49