

Een Low SAPS ACEA C5 motorolie voor personenwagens, afgestemd op de meest recente Stellantis / PSA specificatie B71 2010.

Ook geschikt voor diesel- en benzinemotoren van andere autofabrikanten die een ACEA C5 SAE 0W20 motorolie vereisen.

Performance

- ACEA C5
- ACEA C6
- API SP
- CHRYSLER MS 6395
- FIAT 9.55535-CR1
- FIAT 9.55535-DM1
- FIAT 9.55535-DSX
- FIAT 9.55535-GSX
- PSA B71 2010

Applications

Specifiek ontworpen voor de nieuwste motoren van de PSA GROUP (Peugeot/Citroën/DS) die een PSA B71 2010-olie vereisen, zoals Blue HDi, PureTech, hybride motoren, motoren uitgerust met een Stop Start-systeem, enz. Deze ACEA C5-olie is ook geschikt voor diesel- en benzinemotoren van andere autofabrikanten die een ACEA C5 SAE 0W20 olie vereisen.

Bescherm het nabehandelingssysteem: volledige bescherming van nabehandelingssystemen.

Koude start: uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur.

Brandstofbesparing: Superieure brandstofbesparing & CO₂-reductie.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.845
Viscositeit -20 °C	mPas	
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	43.5
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	8.3
Viscositeitsindex		170
Vlampunt COC	°C	232
Vloeipunt	°C	-48
Total Base Number	mgKOH/g	
Sulfaatasgehalte	%	