

Een brandstofbesparende SAE 0W20 motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

hoge brandstofbesparing
 een hoge en stabiele viscositeitindex
 een goede weerstand tegen "shearing"
 een zeer vlotte koude start ook bij zeer lage buiten temperaturen
 een veilige smeefilm bij de bedrijfstemperaturen
 een zeer goede detergerende en dispergerende werking
 een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

Performance

- ACEA: A1 / B1 / C5
- VOLVO: VCC RBS0-2AE

Applications

Een brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren van Volvo personenwagens waar de fabrikant een product voorschrijft dat voldoet aan de specificatie VCC RBS0-2AE met de viscositeit SAE 0W20.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.843
Viscositeit -20 °C	mPas	5570
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	45.90
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	8.70
Viscositeitsindex		173
Vlampunt COC	°C	220
Vloeipunt	°C	-45
Total Base Number	mgKOH/g	7.7
Sulfaatasgehalte	%	0.80