

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, speciaal ontwikkeld voor de nieuwste 7-traps automatische transmissies van MB (NAG2FE+). Het smeermiddel biedt een uitstekende wrijvingsbestendigheid, superieure prestaties en brandstofbesparing.

Performance

- MB: 236.15

Features

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie.

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

Applications

Dit product wordt aanbevolen voor sportwagens (NAG2FE+) en is niet achterwaarts compatibel met de vorige 5- en 7-traps transmissies, waarvan de vloeistof moet voldoen aan de norm MB 236.10, 236.12, 236.14.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.842
Viscositeit -20 °C	mPas	3500
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	17.3
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	4.4
Viscositeitsindex		172
Vlampunt COC	°C	178