

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën. Het is een high performance transmissieolie voor alle differentiëlen. De olie wordt gekenmerkt door een uitermate hoge viscositeitsstabiliteit bij uiteenlopende temperaturen en zeer hoge dunvloeibaarheid bij lage temperatuur.

## Performance

- API: GL 4+, GL-5
- MIL: MIL-L-2105 E
- MB 235.8
- RENAULT
- BMW
- SCANIA STO 1.0 box
- IVECO

## Features

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen.  
 Anti-slijtage-bescherming: langere levensduur van de transmissie.  
 Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

## Applications

Dit product wordt gebruikt in zwaar belaste assen en reductiebakken van auto's, trucks en off-road-machines.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.876
Viscositeit -20 °C	mPas	188.00
Viscositeit 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	25.80
Viscositeit 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	171
Viscositeitsindex	°C	252
Vlampunt COC	°C	-48
Vloeipunt	°C	
Total Base Number	mgKOH/g	
Sulfaatasgehalte	%	