

RINAKX Truck 3000 E7 15W40 is een motorsmeermiddel, samengesteld uit kwalitatief hoogwaardige basisoliën, ontwikkeld voor drukge vulde dieselmotoren die onder zware omstandigheden werken. Het product kan ook worden gebruikt in dieselmotoren van eerdere generaties en in motoren van commerciële voertuigen in stadsritten en langeafstandsritten.

Approvals

- API CI-4/CH-4/SL / ACEA E7, E5, E3, B3 / MB Approval 228.3 / Cat ECF-1a, EFC-2 / Renault RLD-2 / Mack EO-N / MAN M 3275-1 / MTU type 2 / VOLVO VDS-3 / Deutz DQC III-05 / Deutz DQC III-10

Applications

Totale motorbescherming: bescherming en reiniging van de motor.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.88
Viscositeit -20 °C	mPas	6800
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	100
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	13.9
Viscositeitsindex		134
Vlampunt COC	°C	215
Vloeipunt	°C	-36
Total Base Number	mgKOH/g	12.6
Sulfaatasgehalte	%	0.68